Thiết bị điện dân dụng cao cấp đến từ Đức

Energy distribution

Building automation

Bảng Giá 08.2023

The specialist for electrical installations

Since 1955 Hager is the specialist for electrical installations in residential and commercial sectors, as a standard you can receive everything from one source: systems and solutions with high quality, reliability and ease of installation.

New ideas for the customers' benefit

Together with customers from industry and the electrical trade, Hager Group is working on future topics such as electro-mobility, Ambient Assisted Living, where building automation facilitates the everyday life of the elderly and individuals who require care, and on the networking of energy-efficient housing, which will provide greater comfort while requiring less energy consumption. The link between many of these technologies will be the distribution board, the product with which the company achieved its growth.

A leading group

The Hager brand represents the core business of Hager Group.

The company was founded in 1955 by Hermann Hager and Dr. Oswald Hager together with their father Peter and today remains an independent business, owned and run by members of the Hager family, with its head office in Blieskastel, Germany. The organisation of the company as a European Company (Societas Europaea, SE) underlines both its cultural diversity and its European roots. Hager Group is, though, a worldwide business venture: 11,650 employees and generates a turnover of around 1.9 billion euros (2015).

Highly innovative achievements provide a market edge with more than 830 employees working in R&D. With more than 5% of turnover reinvested in R&D, Hager Group filed a total of 1513 patents to date.

Components and solutions are produced in 28 production sites around the globe and customers in more than 129 countries all over the world trust in them.

Cầu dao tự động 6KA – Type C

Mô tả:
Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch.
Ứng dụng trong gia đình, thương mại và công nghiệp.

Số liệu kỹ thuật:
MUxxxA=đặc tính đường cong loại C
Theo tiêu chuẩn IEC60898-1 và BSEN60-898
Nhiệt độ hiệu chỉnh tham khảo 30˚C

Công suất ngắn mạch:
6kA IEC60898-1
10kA IEC60947-2
Điện áp hoạt động: 230/400V
Dòng hoạt động: 2-63A
Độ bền cơ khí:
20,000 lần

Khả năng đấu nối:
25mm^2 cáp cứng
16mm^2 cáp mềm
Có thể lắp phụ kiện, cuộn ngắt, tiếp điểm phụ
Được phê chuẩn bởi:
KEMA
SNI, LMK

MCB loại 1 cực 6KA, C curve

Dòng điện	Mã hàng	Đóng gói	Đơn giá (VNĐ)
6A	MU106A	12	159,500
10A	MU110A	12	159,500
16A	MU116A	12	159,500
20A	MU120A	12	159,500
25A	MU125A	12	159,500
32A	MU132A	12	159,500
40A	MU140A	12	167,500
50A	MU150A	12	259,500
63A	MU163A	12	259,500

MCB loại 2 cực, 6KA, C curve

Dòng điện	Mã hàng	Đóng gói	Đơn giá (VNĐ)
6A	MU206A	6	490,000
10A	MU210A	6	490,000
16A	MU216A	6	490,000
20A	MU220A	6	490,000
25A	MU225A	6	490,000
32A	MU232A	6	490,000
40A	MU240A	6	490,000
50A	MU250A	6	817,000
63A	MU263A	6	817,000

MCB loại 3 cực, 6KA, C curve

Dòng điện	Mã hàng	Đóng gói	Đơn giá (VNĐ)
6A	MU306A	4	817,000
10A	MU310A	4	817,000
16A	MU316A	4	817,000
20A	MU320A	4	817,000
25A	MU325A	4	817,000
32A	MU332A	4	817,000
40A	MU340A	4	857,000
50A	MU350A	4	1,120,000
63A	MU363A	4	1,120,000

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm các sản phẩm khác.

Cầu dao tự động 10KA – Type C

Mô tả:
Bảo vệ và điều khiển mạch điện chống lại quá tải và ngắn mạch.
Ứng dụng trong gia đình, thương mại và công nghiệp.

Số liệu kỹ thuật:
NCxxxA= đặc tính đường cong loại C
Theo tiêu chuẩn IEC60898-1 và BSEN60-898
Nhiệt độ hiệu chỉnh tham khảo 30˚C

Công suất ngắn mạch:
10kA IEC60898-1
15kA IEC60947-2
Điện áp hoạt động: 230/400V
Dòng hoạt động: 0.5-63A
Độ bền cơ khí:
20,000 lần

Khả năng đấu nối:
25mm^2 cáp cứng
16mm^2 cáp mềm
Có thể lắp phụ kiện, cuộn ngắt, tiếp điểm phụ

MCB loại 1 cực 10KA, C curve

Dòng điện	Mã hàng	Đóng gói	Đơn giá (VNĐ)
6A	NC106A	12	430,000
10A	NC110A	12	430,000
16A	NC116A	12	430,000
20A	NC120A	12	430,000
25A	NC125A	12	430,000
32A	NC132A	12	430,000
40A	NC140A	12	773,500
50A	NC150A	12	1,011,600
63A	NC163A	12	1.011,600

MCB loại 2 cực, 10KA, C curve

Dòng điện	Mã hàng	Đóng gói	Đơn giá (VNĐ)
6A	NC206A	6	1,132,000
10A	NC210A	6	1,132,000
16A	NC216A	6	1,132,000
20A	NC220A	6	1,132,000
25A	NC225A	6	1,132,000
32A	NC232A	6	1,132,000
40A	NC240A	6	1,489,000
50A	NC250A	6	1,964,500
63A	NC263A	6	1,964,500

MCB loại 3 cực, 10KA, C curve

Dòng điện	Mã hàng	Đóng gói	Đơn giá (VNĐ)
6A	NC306A	4	1,726,600
10A	NC310A	4	1,726,600
16A	NC316A	4	1,726,600
20A	NC320A	4	1,726,600
25A	NC325A	4	1,726,600
32A	NC332A	4	1,726,600
40A	NC340A	4	2,204,600
50A	NC350A	4	3,036,600
63A	NC363A	4	3,036,600

Mô tả:
Dùng để ngắt mạch tự động trong trường hợp lỗi chạm đất giữa dây pha và dây nối đất và hoặc dây trung tính, dòng rò lớn hơn hoặc bằng 10,30,100,300 hoặc 500mA.
Sử dụng lắp đặt trong gia đình, thương mại, và công nghiệp.

Số liệu kỹ thuật:
Điện áp danh định:
2 cực 110/230V-50Hz
4 cực 230/400V-50Hz*

Theo tiêu chuẩn:
IEC 61008-1
SS97

Khả năng đầu nối:
16-36A:
+ 25mm^2 cáp cứng
+16mm^2 cáp mềm
80-100A:
+50mm^2 cáp cứng
+35mm^2 cáp mềm
Dải nhiệt độ môi trường:
-5 đến 40°C.

Chỉ thị trạng thái đóng mở*:
Chỉ thị trong cơ, thể hiện ở mặt trước của RCCB, kết nối để chỉ trạng thái mở của tất cả các cực
Đỏ: trạng thái đóng
Xanh: trạng thái mở

Chỉ thị lỗi rò rỉ điện*:
Chỉ thị cơ, thể hiện ở mặt trước của RCCB, dùng để thể hiện sự khác nhau giữa trạng thái ngắt.

Tất cả RCCB đều bảo vệ chống lại điện áp thoáng qua (sét, dòng nhiễu) và dòng thoáng qua(từ mạch công suất lớn).
Vui lòng liên hệ chúng tôi cho RCCB dòng DC hay các thiết bị trễ thời gian.
Có thể lắp các phụ kiện
Tiếp điểm phụ*

Mô Tả	Dòng điện	Mã hàng	Đóng gói	Đơn giá(VNĐ)
Loại 2 cực 30mA	25A	**CD625B**	1	1,316,500
Loại 2 cực 30mA.	40A	**CD640B**	1	1,437,500

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm các sản phẩm khác.

Cầu dao chống giật RCBO 2 cực

Mô tả:

Thiết bị bảo vệ nhỏ gọn cho bảo vệ dòng (MCB) và bảo vệ dòng rò (RCCB) tất cả được tích hợp trong 1 thiết bị

Số liệu kỹ thuật:

1P+N

Theo tiêu chuẩn : IEC 61009

Công suất ngắn mạch: 6000A

Điện áp hoạt động: 230VAC

Dòng hoạt động: 6-40A

Bảo vệ chạm đất: 10mA, 30mA.

Độ bền cơ học: 20,000 lần

Khả năng đầu nối:

Đầu nối trên cùng: 16mm^2 cáp cứng

10mm^2 cáp mềm

Mô Tả	Dòng điện	Mã hàng	Đóng gói	Đơn giá (VNĐ)
Loại 2 cực 30mA (1P+N)	20A	**AD620B**	1	1,621,500
Loại 2 cực 30mA (1P+N)	25A	**AD625B**	1	1,712,500

Hager Muse
wiring accessories

Design for comfort and safety

	Mô tả	Mã hàng	Đóng gói	Đơn giá (VNĐ)
	Bộ công tắc đơn 1 chiều	**WGML111**	10	73,800
	Bộ công tắc đơn 2 chiều	**WGML112**	10	78,800
	Bộ công tắc đôi 1 chiều	**WGML121**	10	102,800
	Bộ công tắc đôi 2 chiều	**WGML122**	10	126,800
	Bộ công tắc ba 1 chiều	**WGML131**	10	138,000
	Bộ công tắc ba 2 chiều	**WGML132**	10	172,000
	Bộ công tắc bốn 1 chiều	**WGML141**	10	370,000
	Bộ công tắc bốn 2 chiều	**WGML142**	10	406,000
	Bộ công tắc 2 cực 20A có đèn LED	**WGML2D1N**	10	212,800
	Ổ cắm đơn 3 chấu chuẩn Âu Mỹ	**WGMS116EA**	10	148,000
	Ổ cắm đôi 3 chấu chuẩn Âu Mỹ	**WGMS216EA**	10	199,000

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm sản phẩm khác.

	Mô tả	Mã hàng	Đóng gói	Đơn giá (VNĐ)
	Ổ cắm mạng RJ45 cat 6 đơn	**WGMT1RJ6**	10	275,800
	Ổ cắm mạng RJ45 cat 6 đôi	**WGMT2RJ6**	10	425,000
	Mặt che chống nước	**XC9003**	1	277,500

Cung cấp với:
Cửa trơn cho thiết bị lắp đặt có chiều sâu lên đến 61mm
Thanh ray cho các thiết bị mô-đun 46mm dưới nắp che
Đầu nối trung tính & nối đất được lắp cố định trên đế với vít kim loại

Chiều mở cửa:
Mở lên và mở xuống cho loại tủ từ 10 đến 23 mô-đun
Lỗ mở cho cáp ra vào:
Dạng mở trực tiếp, phía trên, phía dưới.
Dòng điện lên đến 63A
Kiểu lắp đặt:
Lắp âm tường

Vật liệu:
Cửa đục Polycarbonate
Đế: Thép mạ kẽm
Chỉ số bảo vệ:
IP40 có cửa
Khả năng chịu nhiệt:
-650±15^{0}C

Mô tả	Mã hàng	Đóng gói	Đơn giá (VNĐ)
1 đường, 17 mô-đun *40x23x20cm* *(Dài x rộng x sâu)*	**VG17PFB**	1	1,458,500
1 đường, 20 mô-đun *45x23x20cm* *(Dài x rộng x sâu)*	**VG20PFB**	1	1,512,500
1 đường, 23 mô-đun *50x23x20cm* *(Dài x rộng x sâu)*	**VG23PFB**	1	1,662,500

ACB

MCCB

MCB

RCCB / RCBO

ENCLOSURE

WIRING ACCESSORIES

SWITCH, SOCKETS

TIME SWITCHES

MOTION DETECTORS

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Sales and Distribution Contact:

KLIP ELECTRIC VIETNAM CO., LTD

228 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10, HCMC

Direct Tel: 028 3979 7318 Website: www.klipelectric.com

Hotline: 09 0638 5520 Email: info@klipelectric.com

PL082023-V1